



## Productspecificaties Reno TG Elegant

### Duurzaam esthetisch na-isoleren, erg mooi, comfortabel en heel betaalbaar

Isovlas Reno TG Elegant verwerkt snel, gemakkelijk en gezond: géén irritatie van ogen, huid en luchtwegen.

- Heeft een harde, stootvaste onderplaat (wit schuurwerk ca. RAL 9016)
- Verwerkt snel, droog en eenvoudig (verkorte bouwtime)
- Droge verwerking (in tegenstelling tot gipsplaten en stucen)
- Is gemakkelijk en mooi op maat te maken. De isolatie is tot 15 cm oversize induwbaar (Minerale wol, PU of EPS moet speciaal uitgesneden en passend worden gemaakt)
- De oversized isolatie laat zich soepel indrukken en vormt zich als vanzelf om bestaande leidingen en buizen
- De oversized isolatie vult ook de kleinste hoeken en gaten

### Technische eigenschappen

Producteigenschap	Beschrijving
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,038 W/mK
Geluidabsorptiecoëfficiënt	alfa w 1,0
Brandklasse	Euroklasse C
Warmteopslagcapaciteit	ca. 1600 J/kg.K
Vormvastheid	14,7 kPA
Dampdiffusieweerstandsgetal ( $\mu$ )	5,7
Energie input	ca. 1,6 MJ/kg



### Assortimentsoverzicht

Artikelcode	Rc waarde m <sup>2</sup> K/W*	Afmeting (cm)**	Dikte (mm)	m <sup>2</sup> per pak	Aantal platen per pallet (stuks)	m <sup>2</sup> per pallet
Reno TG 100 Elegant	2,5	60 x 130	100	3,90	40	31,20
Reno TG 120 Elegant	3,0	60 x 130	120	3,13	32	24,96
Reno TG 140 Elegant	3,5	60 x 130	140	3,12	32	24,96
Reno TG 160 Elegant	4,0	60 x 130	160	2,34	24	18,72
Reno TG 180 Elegant	4,5	60 x 130	180	2,34	24	18,72

Artikelcode	Afmeting (cm)	Dikte (mm)	m <sup>1</sup> per doos
Afdeklint	260 x 7	5	26

\* van dakconstructie inclusief dakbedekking

\*\* alle lengtematen mogelijk in overleg: 80 tot 150 cm in stappen van 5cm